WTM-CM-04

WT/WTM-20221105001

17 0551-63667960

http://www.hfwtm.com/ 0551-63667960

50L/h

				/
		110		L
		100		L/h
		8		m ³/h

1.1

30% 110%

1.2

8 +1

-
-
-
-
-
-

1 :

1		19 99%
2		Φ30mm Φ4mm 1200mm
3		99.99%
4		50nm
5		60MPa
6		1MPa
7	pH	0-14
8		1700
9		
10		
11		

2

2.1

WT-MF-50-19 × 30 × 1200

4

4*0.28m^2 =1.12 m^2

5-85

0.2--0.5Mpa

2.2

4 × 1 × φ 30 × 1200㎜ 4*0.28 ㎡=1.12 ㎡

2.3

2.4

： 4—5m/ 2

1 8㎡/H

30

			1

6 CIP

	SS304 50L		1
			1

3.2 ( )

	5bar pH 2 14 4*0.28㎡ =1.12 ㎡		
	1 (2)		
	5-6		
	(¥.00)		

4

	WTM—CM-04		
	4		
	Φ30	mm	
	4*0.28m^2 =1.12 m^2	m^2	
	1500( ) × 1200( ) × 1700( )	mm	( )
	500	Kg	( )
		L	
	350	Kg	( )
	380V 50Hz 1.65KW		
	1.5	Kw	
	≤ 90		
PH	1-14		
	2-6	Bar	
	20	L	
	100	L/H	
	100-500	L	

:

WTM-CM-02-024	0.24

WTM-CM-01 0.26